

Boîtes aux lettres à ouverture totale recommandées pour toutes habitations et faisant l'objet de l'arrêté du 29 juin 1979 - Installations extérieures

Le présent document est applicable aux boîtes aux lettres à ouverture totale (OT) pour l'équipement extérieur des habitations (individuelles ou collectives) pour la remise des articles postaux à domicile. Avec la norme NF D 27-404, le présent document définit les caractéristiques des boîtes aux lettres qui permettent de respecter l'arrêté 1802 du 29-06-79 (référence publiée au JO du 12-07-1979).

Ce document détermine :

a) les prescriptions et les règles d'installation des boîtes aux lettres à ouverture totale (OT) définies ci-après, que les boîtes soient individuelles ou collectives à plusieurs alvéoles et quels que soient les modes de réalisation, procédés de fabrication ou matériaux utilisés ;

b) les essais destinés à vérifier les prescriptions indiquées.

La norme NF D27-405 a pour objet de fixer les règles d'installation des boîtes aux lettres à ouverture totale (OT) pour l'équipement intérieur des habitations (individuelles ou collectives) pour la remise des articles postaux à domicile.

Le respect des normes NF D 27-405 et NF D 27-404 est obligatoire pour avoir le raccordement postal pour les habitations construites dont la demande de permis de construire a été déposée après le 1er juillet 1979.

Cette norme définit les caractéristiques des boîtes aux lettres qui permettent de respecter l'arrêté 1802 du 29-06-79 (référence publiée au JO du 12-07-1979)

LA GARANTIE 15 ANS

CONDITIONS

La garantie légale de conformité des boîtes aux lettres est de 2 ans, conformément à la loi française et à l'article 217-4 du code de la consommation.

Notre boîte aux lettres AUBRAC est garantie 15 ans contre la corrosion par perforation intérieure, sous réserve d'une utilisation dans des conditions normales et du respect des recommandations de pose et d'entretien.

Nous vous invitons à bien vouloir respecter les conditions d'entretien préconisées et leur fréquence au minimum comme suit :

Pose en intérieur : minimum de 2 fois par an

Pose en extérieur : minimum de 6 fois par an

Pose en extérieur sous abri : minimum de 8 fois par an

NOTICE D'ENTRETIEN

BOÎTE AUX LETTRES INOX

I SQD 220/01

Vous venez d'acquérir une boîte aux lettres **DECAYEUX** (pensez à l'enregistrer sur www.decayeux.com).

Ce modèle est en inox brossé, il nécessite un entretien particulier afin de garder son éclat et ses propriétés.

NE JAMAIS

Nettoyer sa boîte aux lettres avec un produit agressif contenant du chlore type détergent, javel... En effet, le chlore a pour conséquence de tâcher l'inox. Le chlore provoquera de façon irrémédiable des traces jaunâtres sur votre boîte. Vous ne pourrez les retirer qu'en réalisant un nouveau brossage mécanique avec une brosse spécifique à l'inox.

NETTOYAGE DE L'INOX :

Nous préconisons pour le nettoyage de l'inox, un nettoyage régulier à l'eau avec un savon doux. Idéalement, utiliser un SAVON NOIR avec un pourcentage d'huile de lin. Le savon noir retirera les traces et l'huile de lin protégera votre boîte.

Si vous avez installé votre boîte en bord de mer, vous devez intégrer le fait, que la formule chimique du sel est NaCl, ce qui signifie que le sel est composé de chlore. Vous devez donc augmenter la fréquence de nettoyage afin d'entretenir l'éclat de votre boîte aux lettres et éviter les tâches jaunâtres.

Pourquoi faut-il nettoyer l'acier inoxydable ?

L'acier inoxydable est généralement utilisé pour ses qualités esthétiques et sa résistance à la corrosion. Cette résistance à la corrosion est liée à l'existence d'une couche passive qui se reconstitue spontanément à l'air. Celle-ci nécessite néanmoins d'être débarrassée périodiquement des salissures diverses qui peuvent être à l'origine d'une dégradation de son niveau de résistance. Il est donc nécessaire de nettoyer l'acier inoxydable pour qu'il conserve son bel aspect et sa capacité à résister à l'environnement auquel il est soumis.

Quand faut-il nettoyer l'acier inoxydable ?

La fréquence de nettoyage dépend évidemment des conditions dans lesquelles est placé l'acier inoxydable. Souvent le produit subit un nettoyage naturel surtout si il est particulièrement exposé à la pluie. Mais il convient de procéder à un nettoyage régulier à l'eau avec un savon doux (1 fois par mois). Si la boîte est installée en bord de mer, augmenter la fréquence de nettoyage.

Pour assurer la pérennité du produit, nous vous conseillons de respecter les opérations de nettoyage usuelles.

En pratique, on distingue 4 types d'opérations de nettoyage :

PRÉALABLE À LA RÉCEPTION DU CHANTIER

Les éléments en acier inoxydable sont généralement protégés par un film plastique adhésif.

Après enlèvement de ce film (impérativement dans les 6 mois qui suivent la pose), un simple nettoyage à l'eau savonneuse est suffisant.

Dans le cas de salissures (plâtre, ciment, colle...), un nettoyage devra être effectué avec des produits adaptés.

ENTRETIEN RÉGULIER

Détergents - Lessives : la plupart des détergents, lessives à usage domestique et savons sont utilisables. Les produits lave-vitres sont particulièrement adaptés au nettoyage d'entretien périodique. Il convient, quel que soit le produit utilisé, de l'éliminer parfaitement après nettoyage par un rinçage à grande eau.

Javel : l'eau de javel est strictement interdite.

L'utilisation d'**acide chlorydrique** est rigoureusement **INTERDITE**.

Pour le séchage, il est de bonne pratique d'utiliser les raclettes en caoutchouc, que l'on emploie pour les surfaces vitrées. On évite ainsi le moirage auquel peut conduire un essuyage au chiffon. Un principe simple consiste à nettoyer la surface inox en même temps que les surfaces vitrées.

RÉNOVATION

Dans le cas de graffitis, tags ou d'entretien trop longtemps négligé, un simple nettoyage avec des produits lessiviels peut s'avérer insuffisant pour rendre aux surfaces leurs aspects originels. Il est cependant possible d'obtenir de bons résultats en utilisant des produits spécifiques.

Un rinçage final est toujours nécessaire.

INTÉRIEUR

La plupart du temps, il s'agit d'enlever des traces de doigts ou des souillures qui s'éliminent facilement par utilisation d'un produit à vitres appliqué au chiffon. Dans les cas difficiles, il faut utiliser un produit spécifique, adapté à l'acier inoxydable (dégraissant acide passivant). Cette opération sera complétée par un rinçage à l'eau.

Pour le séchage, il est de bonne pratique d'utiliser les raclettes en caoutchouc que l'on emploie pour les surfaces vitrées. Si cette pratique s'avère impossible, il est fortement conseillé d'utiliser un chiffon doux et propre.

CONSEILS

IL EST RECOMMANDÉ

- L'utilisation d'éponges ou à défaut de brosses douces type nylon (sauf sur finis brillant ou miroir)
- Le brossage dans le sens du polissage. En tout état de cause, toujours dans le même sens
- Un rinçage à grande eau
- Un essuyage à la raclette caoutchouc, ou à défaut, un chiffon doux propre
- L'emploi de nettoyeurs haute pression, avec ou sans produits lessiviels, et/ou eau chaude
- D'une manière générale, l'utilisation d'instruments et outils propres
- La protection des extrémités d'appui des échelles

IL FAUT ÉVITER

L'utilisation de :

- Tampons métalliques
- Brosses et laines métalliques
- Brosses dures
- Brosses nylon, sur les polis brillant ou miroir
- Tampons et poudres abrasifs (même très fins)

L'application de :

- Produits chlorés, cirants et javellisants
- D'une manière générale, tout produit dont la composition n'est pas connue ou adaptée : nitrique, fluorhydrique, etc.